



Annexe JavaScript 2025

Résumé complet avec exemples interactifs | Bac STI



Opérateurs

&& (ET) || (OU) ! (NON)

Permettent de combiner des conditions logiques.

```
let age = 25;
let a = true, b = false;

console.log(age > 18 && age <
60); // true (Les deux conditions sont vraies)
console.log(a || b); // true (au moins une
vraie)
console.log(!a); // false (inverse)
```

Tester

Tester les opérateurs logiques

```
{
  (age > 18 && age < 60) = true
  (true || false) = true
  (!true) = false
}
```

== != > >= < <=

Comparer deux valeurs.

```
let x = 10, y = 20;

console.log(x == y); // false (égal)
console.log(x != y); // true (différent)
```

```
console.log(x > y); // false (supérieur)  
console.log(x < y); // true (inférieur)
```

 Tester

Comparer

```
{  
  10 == 20 : false  
  10 != 20 : true  
  10 > 20 : false  
  10 < 20 : true  
}
```

+ - * / %

Addition, soustraction, multiplication, division, reste.

```
let a = 15, b = 4;
```

```
console.log(a + b); // 19 (addition)  
console.log(a - b); // 11 (soustraction)  
console.log(a * b); // 60 (multiplication)  
console.log(a / b); // 3.75 (division)  
console.log(a % b); // 3 (reste de la division)
```

 Tester

Calculer

```
{  
  15 + 4 = 19  
  15 - 4 = 11  
  15 × 4 = 60  
  15 ÷ 4 = 3.75  
  15 % 4 = 3  
}
```

 Affichage et saisie

```
alert() / document.write() / prompt()
```

```
// Afficher un message
alert("Bienvenue !");

// Écrire dans la page
document.write("<p>Texte écrit par
JS</p>");

// Saisir une valeur
let nom = prompt("Quel est
votre nom ?");
```

 **Tester**

alert() prompt()

{ Bonjour Slim !

Fonctions de conversion

isNaN() / Number() / parseFloat() / parseInt() /
String()

```
let ch = "123.45";

isNaN(ch); // false (est un nombre)
Number(ch); // 123.45
parseFloat(ch); // 123.45
parseInt(ch); // 123
String(123); // "123"
```

 **Tester**

123.45

Convertir

{ Valeur : "123.45"
isNaN() : false
Number() : 123.45
parseFloat() : 123.45

```
parseInt() : 123  
String() : "123.45"
```

Sélection d'éléments HTML

`getElementById()` / `getElementsByName()`

```
// Sélection par ID (élément unique)  
let elem = document.getElementById("monId");  
  
// Sélection par NAME (collection)  
let elements = document.getElementsByName("monNom");
```

Démonstration

Texte modifié par `getElementById()` !

`getElementById()`

 `getElementById()` a modifié le texte ci-dessus

Objet Math

`Math.abs()` / `sqrt()` / `round()` / `trunc()` / `random()`

```
Math.abs(-5);  
// 5 (valeur absolue)  
Math.sqrt(16);  
// 4 (racine carrée)  
Math.round(3.6);  
// 4 (arrondi)  
Math.trunc(3.9);  
// 3 (troncature)  
Math.random(); // 0.xxx  
              (aléatoire entre 0 et 1)
```



Tester

Exemples Math



Lancer un dé

```
Math.abs(-5) = 5
Math.sqrt(16) = 4
Math.round(3.6) = 4
Math.trunc(3.9) = 3
Math.random() = 0.09059324640008626
```



Chaînes de caractères

Propriétés et méthodes des chaînes

```
let str = " Bonjour le Monde ";

str.length; // Longueur
str.indexOf("le"); //
    position de "le"
str.lastIndexOf("o"); //
    dernière position de "o"
str.substring(2, 9);
// sous-chaîne
str.replace("Monde", "Univers"); // remplacement
str.toLowerCase(); // minuscules
str.toUpperCase(); // majuscules
str.trim(); // supprime les espaces
String.fromCharCode(72,101,108,108,111); // "Hello"
```



Tester

Analyser

```
Chaîne : " Bonjour le Monde "
length : 20
indexOf("le") : 10
lastIndexOf("o") : 14
substring(2,9) : "Bonjour"
trim() : "Bonjour le Monde"
toUpperCase() : " BONJOUR LE MONDE "
replace("Monde","Univers") : " Bonjour le Univers "
```

replace()

substring()

toUpperCase()

fromCharCode()

```
String.fromCharCode(72,101,108,108,111) : "Hello"  
String.fromCharCode(74,83) : "JS"
```



Objet Date

`new Date()` / `getDate()` / `getMonth()` / `getFullYear()` / `toString()`

```
let d = new Date();  
// date courante  
d.getDate(); // jour du mois (1-31)  
d.getMonth(); // mois (0-11)  
d.getFullYear(); // année (4 chiffres)  
d.toString(); // chaîne représentant la date
```



Tester

Date actuelle

Heure actuelle

Date spécifique

```
Date spécifique : Thu May 29 2025 01:00:00 GMT+0100 (heure d'été britannique)  
getFullYear() : 2025  
getMonth() : 5  
getDate() : 29
```



Manipulation du DOM

Modifier attributs, styles et méthodes

```
// Modifier un attribut  
element.value = "nouvelle valeur";  
element.checked = true;  
element.disabled = true;  
element.src = "image.jpg";  
  
// Modifier un style  
element.style.backgroundColor = "red";
```

```
element.style.width = "200px";
```

```
// Méthodes spécifiques
```

```
video.play();
```

```
video.pause();
```

 **Tester**

Boîte

Changer couleur

Agrandir

Réinitialiser

(



Sélecteur <select>

Propriété selectedIndex

Récupérer l'indice de l'option sélectionnée dans une liste déroulante.

```
let select = document.getElementById("monSelect");  
let index = select.selectedIndex;  
let valeur = select.options[index].value;  
let texte = select.options[index].text;
```

 **Tester**

Tunisie ▼

Afficher selectedIndex

(
selectedIndex : 0
Texte : Tunisie
Valeur : tn



Tableau récapitulatif

Catégorie	Fonctions/Méthodes/Propriétés
Opérateurs logiques	&& (ET) (OU) ! (NON)
Opérateurs comparaison	== != > >= < <=
Opérateurs arithmétiques	+ - * / %
Affichage	alert() document.write()
Saisie	prompt()
Conversion	isNaN() Number() parseFloat() parseInt() String()
Sélection	getElementById() getElementsByName()
Math	abs() sqrt() round() trunc() random()
Chaînes	length
	indexOf() lastIndexOf()
	substring() replace()
	toLowerCase() toUpperCase() trim() fromCharCode()
Date	new Date() getDate() getMonth() getFullYear() toString()
Manipulation DOM	value, checked, disabled, readonly, src, muted style.backgroundColor, style.width, style.height play(), pause()
Sélecteur	selectedIndex

